

Rady a informace od našich hasičů

Základní zásady užívání topidel

1. Příprava topidel

- zkontrolovat zaústění kouřovodu do komín
- 1x ročně, nejlépe před topnou sezonou zkontrolovat stav topidla (do 50 kw lze toto provádět svépomocí podle návodu výrobce)
- používat pouze schválené typy kotlů
- čištění kotle – zvýšíme tím také jeho výkon a šetříme palivo

2. Skladování paliv

- jednotlivé druhy paliv se musí skladovat jednotlivě (např. uhlí a dřevo)
- plochy pro skladování musí být čisté a suché
- do skladu nesmí zatékat voda neboť voda podporuje samovznícení
- nejnáchylnější k samovznícení jsou briketové třísky a prach
- výška skladovaného uhlí nesmí převyšovat 1.5m

3. Skladování popela

- nechat bezpečně vychladnout a sypat nejlépe do kovové popelnice

4. Kontrola a údržba komínů

- čištění komínů provádět dle zákona 3x ročně (nařízení vlády č.91/2010 Sb.)
- zkontrolovat těsnost a funkčnost vymetacího a vybíracího otvoru
- minimální vzdálenost hořlavých materiálů je 1m od komína (dřevo, seno, textil)
- pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost majitel nebo NE, kominík

5. Některé nešvary při provozování topidel

- spalování nevhodných materiálů (plasty atd.)
- zatápění pomocí vysoko hořlavých materiálů (benzín, ředidla)
- sušení oděvů a jiných materiálů v těsné blízkosti topidla
- skladování paliv v těsné blízkosti topidla
- nepořádek kolem topidla

6. Co dělat při vznícení komína

- zásadně nehasit vodou – nebezpečí výbuchu
- odstranit urychleně hořlavé látky od komína
- hasit suchým pískem vhodným do vybíracího otvoru nebo ze střechy komína
- vymežit přístup vzduchu do komína
- volejte hasiče 150